

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2002

o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami

Vláda nařizuje podle § 79 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví technické požadavky pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva (dále jen "zbraně") a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami (dále jen "látky a předměty").

Technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní

§ 2

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují

- a) uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy¹⁾ ČSN EN 1143-1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN P 165110,
- b) zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN P 165110,
- c) uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1,

- d) uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen "zvláštní objekt"), které splňují požadavky podle § 3,
- e) komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy IV podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
- f) výloha a skla výloh, které splňují podmínky podle § 4, nebo
- g) sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu.

§ 3

Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy IV podle České technické normy ČSN EN 1143-1. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.

§ 4

Výloha má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze nahradit

- a) pevně zabudovanou ocelovou mříž s pruty o průměru nejméně 10 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, nebo
- b) posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříž s parametry odpovídajícími ocelové mříži uvedené v písmenu a) se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1143-1.

Podmínky skladování, přechovávání a zacházení s látkami a předměty

§ 5

(1) Látky a předměty lze skladovat v prostorách, které jsou k tomuto účelu schváleny.

(2) Látky a předměty určené k prodeji lze v bytových domech a stavebách pro obchod přechovávat pouze v prostorách a v množství, které nepřevyšuje váhu či počet, uvedených v příloze k tomuto nařízení.

§ 6

Látky a předměty lze přechovávat

- a) v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití,
- b) pouze tak, aby případným výbuchem nebo požárem neohrozily životy, zdraví a majetek,
- c) v původních obalech výrobce nebo takových obalech, které splňují požadavky na bezpečnost obdobně jako původní obaly,
- d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C,
- e) odděleně od hořlavých a lehce zápalných předmětů a
- f) mimo obytné místnosti.

§ 7

(1) Zacházení s látkami a s předměty při přebíjení nábojů lze provádět pouze v uzavřených prostorách.

(2) Při přebíjení nábojů

- a) nelze používat otevřeného ohně a kouřit,
- b) lze používat pouze přístroje a zařízení v technickém stavu zaručujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu a

- c) lze používat pouze nepoškozenou nábojnici.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Předseda vlády:

Ing. **Zeman** v. r.

Ministr vnitra:

Mgr. **Gross** v. r.

-
- 1)

§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Příloha k nařízení vlády č. 338/2002 Sb.

**Největší dovolená množství černého prachu, bezdýmného prachu
a zápalek určených k prodeji přechovávaných v provozovně
podnikatele v bytových domech a stavbách pro obchod**

Látky a předměty	Bytový dům	Stavba pro obchod		
	prodejní prostor ¹⁾	přílehlý prostor ²⁾	prodejní prostor ¹⁾	přílehlý prostor ²⁾
Černý prach	nepřipouští se	3 kg (netto)	nepřipouští se	15 kg (netto)
Bezdýmný prach	nepřipouští se	10 kg (netto)	nepřipouští se	25 kg (netto)
Zápalky pro pistolové a kulové náboje	nepřipouští se	10 000 ks	nepřipouští se	20 000 ks
Zápalky pro brokové náboje	nepřipouští se	5 000 ks	nepřipouští se	10 000 ks

- 1) Prodejním prostorem se rozumí prostor v provozovně podnikatele určený pro zákazníky.
- 2) Přilehlým prostorem se rozumí prostor v provozovně podnikatele určený k přechovávání černého prachu, bezdýmného prachu a zápalek.

>>> AVZO Přerov <<<